

Produktinformation

Elektroisoliersystem

Reinigungsmittel AC 93

Lösemittelgemisch, zum Entfernen von Lack- und Harzrückständen auf Oberflächen und in Tränkanlagen



Tränkmittel

Impregnants

Produktbeschreibung

Reinigungsmittel AC 93 ist ein klares, farbloses Lösemittelgemisch zum Entfernen flüssiger, zum Teil auch angetrockneter /angehärteter Lack- bzw. Harzrückstände.

Das dünnflüssige Produkt ist frei von Halogenen und weist eine relativ geringe physiologische Wirksamkeit auf.

Das Reinigungsmittel entspricht den Richtlinien 2011/65/EU, 2003/11/EG und 2006/121/EG. Die darin enthaltenen Rohstoffe sind nach der Richtlinie 1907/2006/EG (REACH) vorregistriert. Das Produkt enthält rezeptmäßig keine Stoffe gemäß Art. 57/Anex XIV 1907/2006/EG vom 09.10.2008 (SVHC).

Anwendungsgebiete

Reinigungsmittel AC 93 wird sowohl zur Reinigung von Messapparaturen und Arbeitsgeräten als auch für Anlagenteile verwendet.

Die spezielle Zusammensetzung der Lösemittel ergibt eine gute Reinigungswirkung bei noch nicht getrockneten bzw. gehärteten Materialien und hinterlässt praktisch keine Rückstände auf den behandelten Oberflächen sowie in Leitungen und Ventilen. Damit lassen sich Schichten von Tränk- und Überzugslacken, Tränk- und Träufelharzen sowie Gießharzen unterschiedlicher Basis sicher entfernen.

Verarbeitungsverfahren

Reinigungsmittel AC 93 wird üblicherweise mittels einer Bürste oder aber mit einem Tuch aufgetragen, in Tränkanlagen wird das Produkt bevorzugt in einen Spülmittelkreislauf eingebracht. Dabei ist es wichtig, die persönliche Schutzausrüstung, wie z.B. Hautcreme oder Schutzbrille, unbedingt anzuwenden.

Bei bereits fortgeschrittener Antrocknung bzw. Anhärtung kann es erforderlich sein, die Reinigung zunächst mit mechanischen Hilfsmitteln (Schaber aus Kunststoff etc.) zu unterstützen.

Bereits gebrauchtes Reinigungsmittel sollte nicht erneut Verwendung finden, sondern ist den Vorschriften entsprechend zu entsorgen.

Zu beachten sind die Hinweise im Sicherheitsdatenblatt (MSDS) für dieses Produkt. Darin wird vor allem darauf verwiesen, dass es sich um ein leicht entzündliches Material handelt und die Explosionsgrenzen zu beachten sind.

Wickeldrähte
Winding wires

Kabel und Aderleitungen
Cables and lead wires

Metallgeflechte
Metal braidings

Isolierschläuche
Insulating sleeveings

Schrumpfschläuche
Shrinkable sleeveings

Flächenisolierstoffe
Surface insulation materials

Schichtpressstoffe
Laminates

Tränkmittel
Impregnants

Vergussmassen
Casting compounds

Kaltenbach GmbH & Co KG
Sirnauer Straße 48-50
D-73779 Deizisau
Telefon: +49 (0) 7153/6129-0
Telefax: +49 (0) 7153/6129-55
mail@kaltenbach-online.com
kaltenbach-online.com



Mehr Information!
More informations!

<p>ÄNDERUNG:</p><p>Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten Ware begrenzt. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs und Lieferbedingungen.</p>